lavamac

your laundry solution

Професионално перално оборудване



Оборудване за перални стопанства

Серия LA – Професионална автоматична високооборотна перална машина с центрофуга

Модел	LA 50
Капацитет	5 кг
Нагряване	ел. енергия
Скорост	1200 об/мин
G – фактор	362
Ел. захранване	1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz
Мощност	3,2 kW
Тегло	73 кг
Диаметър на врата	310 мм
Размери	850x595x585 мм





Серия LA – Професионална автоматична високооборотна перална машина с центрофуга

Модел	LA 60	LA 75
Капацитет	6 кг	7,5 кг
Нагряване	ел. енергия	ел. енергия
Скорост	1150 об/мин	1100 об/мин
G- фактор	390	360
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz
Мощност	6 kW	6 kW
Тегло	165 кг	165 кг
Диаметър на врата	284 мм	284 мм
Размери	940x685x645 мм	940x685x685 мм



Серия LH – Професионална автоматична високооборотна перална машина с центрофуга

Модел	LH 60	LH 75	LH 95
Капацитет	6 кг	7 кг	10 кг
Нагряване	ел. енергия топла вода + ел. енергия	ел. енергия топла вода + ел. енергия	ел. енергия топла вода + ел. енергия
Скорост	1000 об/мин	1000 об/мин	1000 об/мин
G – фактор	300	300	300
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz
Мощност	6-9 kW	6-9-12 kW	6-9-12 kW
Тегло	230 кг	235 кг	275 кг
Диаметър на врата	285 мм	285 мм	285 мм
Размери	1070x660x770 мм	1070x660x770 мм	1130x660x865 мм



Серия LH – Професионална автоматична високооборотна перална машина с центрофуга

Модел	LH 165	LH 220
Капацитет	16,5 кг	22 кг
Нагряване	енергия, пара топла вода + ел. енергия	енергия, пара топла вода + ел. енергия
Скорост	980 об/мин	860 об/мин
G- фактор	350	310
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz
Мощност	9-12-18 kW	12-18 kW
Тегло	465 кг	740 кг
Диаметър на врата	410 мм	410 мм
Размери	1295x835x1040 мм	1640x1000x1160 мм

Сертификат за качество съгласно ISO 9001

Lawamac полага големи усилия за качеството, като подобрява непрекъснато своите модели за да повиши надежноста им. Предлаганото от Lawamac перално оборудване отговаря на стандарт за качество ISO 9001, както и на стандартите на ЕС.

Стабилна конструкция

Корпусът, казанът и барабанът на машините са изработена от високо качествена неръждаема стомана. Използва се стабилна носеща конструкция с малко движещи се части и капсоловано лагеруване за голяма дълготрайност и износоустойчивост.

LAVAMAC по света

Пералните системи LAVAMAC имат широко разпространена мрежа от дистрибутори в над 100 страни по света. Ние сме истински професионалисти в пералното оборудване, които Ви помагат да удовлетвори всички Ваши изисквания към перилния процес.

Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.

Серия LH – Професионална автоматична високооборотна перална машина с центрофуга

Модел	LH 335	LH 400	LH 550
Капацитет	33 кг	40 кг	55 кг
Нагряване	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия
Скорост	830 об/мин	830 об/мин	830 об/мин
G – фактор	365	351	351
Ел. захранване	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
Мощност	24 kW	36 kW	54 kW
Тегло	1230 кг	1560 кг	1630 кг
Диаметър на врата	540 мм	540 мм	540 мм
Размери	1905x1195x1330 мм	1905x1195x1430 мм	1905x1195x1610 мм





Серия LN – Професионална автоматична перална машина с центрофуга

Модел	LN 60	LN 75	LN 95
Капацитет	6 kg	7 kg	10 kg
Нагряване	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия
Скорост	500 об/мин	500 об/мин	500 об/мин
G – фактор	80	80	80
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
Мощност	6-9 kW	6-9 kW	6-9-12 kW
Тегло	152 кг	150 кг	195 кг
Диаметър на врата	290 мм	290 мм	290 мм
Размери	1045x660x710 мм	1045x660x710 мм	1140x660x865 мм

Серия LN – Професионална автоматична перална машина с центрофуга

Модел	LN 165	LN 220
Капацитет	16 кг	22 кг
Нагряване	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия
Скорост	450 об/мин	450 об/мин
G – фактор	80	80
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz
Мощност	12-18 kW	12-18 kW
Тегло	305 кг	375 кг
Диаметър на врата	380 мм	380 мм
Размери	1315x855x910 мм	1315x855x1135 мм





Серия LN – Професионална автоматична перална машина с центрофуга

Модел	LN 335
Капацитет	35 кг
Нагряване	ел. енергия, пара топла вода + ел. енергия
Скорост	510 об/мин
G – фактор	133
Ел. захранване	3x380-415V+N 50/60Hz
Мощност	18-24 kW
Тегло	760 кг
Диаметър на врата	500 мм
Размери	1460x1100x1140 мм

Лесен сервиз и обслужване

Всички машини имат подвижен сервизен панел. Основните части ,като източващата клапа, на пример, имат директен достъп /отпред или отзад/. Система за диагностика : електронният дисплей дава сервизни съобщения, така че схемите за поддръжка могат да бъдат оптимизирани и времето за обслужване и сервиз да се сведе до минимум.

Управление с жетони

Всички машини до 35 кг могат да бъдат оборудвани с устройства за включване посредством жетони. Машини от този тип са най-подходящи за перални стопанства на самообслужване. Възможности за настройване на различни цени, връзка с централна система за заплащане, за подаване и дозиране на течен детергент.

Система за централизиран контрол

Машините с електронен дисплей могат да бъдат свързани към централен контролен панел, което е най -доброто решение за ефективно управление на голям брой перални машини.
Тази система е най-подходяща за перални стопанства с обслужващ персонал, на самообслужване и малки търговски обекти. Има възможност и за установяване на връзка с персонален компютър за наблюдение и управление на машините.

Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.



Серия LM – Промишлена автоматична перална машина с центрофуга

Модел	LM 220	LM 350	LM 430
Капацитет	22 кг	35 кг	43 кг
Нагряване	ел. енергия, пара, топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара, топла вода + ел. енергия	ел. енергия, пара, топла вода + ел. енергия
Скорост	750 об/мин	700 об/мин	625 об/мин
G – фактор	235	250	200
Ел. захранване	1x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz	1x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz	1x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz
Мощност	12-18 kW	24 kW	24 kW
Тегло	760 кг	990 кг	1020 кг
Диаметър на врата	410 мм	455 мм	455 мм
Размери	1670x905x1330 мм	1750x1245x1430 мм	1750x1245x1830 мм

Серия LMA – Промишлена автоматична перална машина с хигиенна бариера

Модел	LMA 160	LMA 260	LMA 330	LMA 440	LMA 660
Капацитет	16 кг	26 кг	33 кг	44 кг	66 кг
Нагряване	ел. енергия пара комбин.	ел. енергия пара комбин.	ел. енергия пара комбин.	ел. енергия пара комбин.	ел. енергия пара комбин.
Скорост	960 об/мин	960 об/мин	960 об/мин	915 об/мин	915 об/мин
G – фактор	335	335	300	300	300
Ел. захранване	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
Мощност	18 kW	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Тегло	990 кг	960 кг	1000 кг	1140 кг	1360 кг
Диаметър на врата	498x325 мм	498x325 мм	498x325 мм	498x325 мм	2x498x325 мм
Размери	1650x1410x1060 мм	1650x1410x1060 мм	1650x1550x1060 мм	1650x1550x1100 мм	1650x2140x1100 мм





Серия LMA – Промишлена автоматична перална машина с хигиенна бариера

Модел	LMA 900	LMA 1400	LMA 1800
Капацитет	90 кг	140 кг	180 кг
Нагряване	пара	пара	пара
Скорост	800 об/мин	720 об/мин	695 об/мин
G – фактор	360	350	350
Ел. захранване	3x380-480V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz
Тегло	3200 кг	4500 кг	5200 кг
Диаметър на врата	765x340 мм	765x440 мм	765x440 мм
Размери	1720x2200x1500 мм	1990x2330x1700 мм	2090x2510x1800 мм

Серия LH – Промишлена автоматична високоскоростна перална машина

Модел	LH 1200
Капацитет	120 кг
Нагряване	пара
Скорост	720 об/мин
G – фактор	371
Ел. захранване	3x380-480V, 3x200-240V 50/60Hz
Тегло	3940 кг
Диаметър на врата	700 мм
Размери	2150x2000x2080 мм







По ваше желание машината може да бъде произведена с възможност за наклон с цел по – удобно поставяне и изваждане на прането.
Варианти на наклона: - напред (за изваждане); - напред и назад (за поставяне и изваждане)

Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.

Серия LDR – Професионални сушилни

Модел	LDRM 120 / LDRMC 120
Капацитет	5 кг
Нагряване	ел. енергия
Ел. захранване	1x230-400 50Hz 3x380-400V 50/60Hz
Мощност	2,9 kW
Тегло	39 кг
Диаметър на врата	360 мм
Размери	850x595x585

LDRMC – вариант на машината с кондензиращо устройство





Серия LDR – Професионални сушилни

Модел	LDR 185	LDRM 185
Капацитет	8,2 кг	8,2 кг
Нагряване	ел. енергия газ	ел. енергия газ
Ел. захранване	1x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz
Мощност	5-6 kW	5-6 kW
Тегло	57 кг	57 кг
Диаметър на врата	523 мм	523 мм
Размери	1097x683x711 мм	1097x683x711 мм

LDRMS 185 – вариант с панел за управление в долната част на машината при монтиране над пералните LA 60, 75 (само за ел. нагряване)

LDRMT 185 – вариант с панел за управление в горната част на машината при монтиране до перални машини LH 60,75

Серия LS – Професионални сушилни

Модел	LS 250	LS 300	LSD 300	LS 350
Капацитет	11 кг	13 кг	2x13 кг	16 кг
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ
Ел. захранване	3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50/60Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50/60Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50/60Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50/60Hz
Мощност	13,5 kW	18 kW	2x18 kW	24 kW
Тегло	230 кг	250 кг	370 кг	250 кг
Диаметър на врата	600 мм	600 мм	2x600 мм	600 мм
Размери	1675x805x1070 мм	1675x805x1160 мм	2020x805x1200 мм	1675x805x1280 мм





Серия LS – Професионални сушилни

Модел	LS 530	LS 680
Капацитет	24 кг	35 кг
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ
Ел. захранване	3x220-240V 50Hz 3x380-400V 50/60Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-400V 50/60Hz
Мощност	30 kW	36 kW
Тегло	276 кг	315 кг
Диаметър на врата	800 мм	800 мм
Размери	2015x965x1175	2015x965x1395

Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.

Серия LDR – Професионални сушилни

Модел	LDR 1025	LDR 1425
Капацитет	55 кг	77 кг
Нагряване	пара газ	пара газ
Ел. захранване	1x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz	1x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz
Тегло	625 кг	761 кг
Диаметър на врата	700 мм	700 мм
Размери	2172x1181x1650 мм	2390x1350x1700 мм





Серия LR – Гладачен каландър с притисквач

Модел	LR 2510	LR 2512	LR 2514	LR 3016	LR 3020
Диаметър на валяка	250 мм	250 мм	250 мм	300 мм	300 мм
Работна ширина	1000 мм	1200 мм	1400 мм	1600 мм	2000 мм
Производителност	ел. енергия	ел. енергия	ел. енергия	ел. енергия	ел. енергия
Нагряване	3x380-400V 50Hz	3x380-400V 50Hz	3x380-400V 50Hz	3x380-400V 50Hz	3x380-400V 50Hz
Мощност	5 kW	6 kW	7 kW	13,2 kW	16,8 kW
Тегло	100 кг	118 кг	126 кг	262 кг	294 кг
Размери	1005x1400x420 мм	1005x1600x420 мм	1005x1800x420 мм	1100x2200x500 мм	1100x2600x500 мм

Серия LSR – Гладачен каландър с нагреваем гладачен вал

Модел	LSR 3514	LSR 3516	LSR 3520
Диаметър на валяка	350 мм	350 мм	350 мм
Работна ширина	1400 мм	1600 мм	2000 мм
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ
Ел. захранване	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz
Мощност	17 kW	25 kW	29 kW
Тегло	580 кг	670 кг	700 кг
Размери	1180x2150x875 мм	1180x2350x875 мм	1180x2750x875 мм



Серия LSR – Гладачен каландър с нагреваем гладачен вал

Модел	LSR 5016	LSR 5020	LSR 5025	LSR 5032
Диаметър на валяка	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Работна ширина	1600 мм	2000 мм	2500 мм	3200 мм
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ
Ел. захранване	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz	3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz
Мощност	33 kW	38 kW	55 kW	65 kW
Тегло	920 кг	1150 кг	1290 кг	1590 кг
Размери	1232x2350x992 мм	1232x2750x992 мм	1232x3350x992 мм	1232x3950x992 мм



Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.

Серия LSRP – Гладачен каландър с надлъжно сгъване на подаваното бельо			
Модел	**LSRP 5020**	**LSRP 5025**	**LSRP 5032**
Диаметър на валяка	500 мм	500 мм	500 мм
Работна ширина	2000 мм	2500 мм	3200 мм
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ
Ел. захранване	3x380-415+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-415+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-415+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Мощност	38 kW	55 kW	65 kW
Тегло	1290 кг	1440 кг	1680 кг
Размери	1568x2750x1185 мм	1568x3350x1185 мм	1568x3950x1185 мм





Серия LSREP – Гладачен каландър с подаващо устройство за надлъжно сгъване			
Модел	**LSREP 5020**	**LSREP 5025**	**LSREP 5032**
Диаметър на валяка	500 мм	500 мм	500 мм
Работна ширина	2000 мм	2500 мм	3200 мм
Нагряване	ел. енергия пара газ	ел. енергия пара газ	- пара газ
El. connection	3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Electrical heating	38 kW	72 kW	-
Net weight	1720 кг	2180 кг	2400 кг
Dimensions HxWxD	1760x2850x1320 мм	1760x3450x1320 мм	1760x4050x1320 мм

Устройство за напречно сгъване и подреждане по брой			
Модел	**5025T**	**5032T**	**50E**
Свързва се с:	LSREP5025	LSREP5032	LSREP5025 LSREP5032
Ел. захранване	3x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz	3x220-240V 50Hz 3x380-400V 50Hz
Тегло	515 кг	570 кг	325 кг
Размери	1010x3430x870 мм	1010x4020x870 мм	1280x2750x1040 мм





Лавамак си запазва правото на промени в спецификацията, посочена в този каталог, както и в машините, а то и без предварително предупреждение.
Посочените снимки имат само информативен характер.

www.lavamac.be

Екопак предлага своите продукти чпез изчерпателна информация за тях, осигурява компетентни консултации и съвети, монтаж на място, обучение и висококачествен сервиз.

С нашите изделия може да кандидатствате за финансиране по програми на европейския съюз.

ЕКОПАК ООД
9000 Варна, ул. Цани Гинчев 24
тел./факс: 052/641-774641-775
ekopack@gbg.bg
www.ekopack-bg.com
Офиси: Варна, София, Благоевград, Пловдив, Сливен, Бургас

02-2006/102 352

Certified Company
ISO 9001
ISO 14001